

Model TM-1-100 gebruikers handleiding



Twin Master serie



Twin Master serie

Bediening:

Hoofdschakelaar: aan=1 /uit=0.
 Volume knop: regelt het audio ingangs-sigitaal.
 -
 Frequentie/power: regelknop met draai en druk functie.
 De zender start op met een 9khz frequentie regeling.
 -
 Eenmaal drukken kan men het vermogen regelen van 0,25-40 watt door te draaien links of rechts om.
 -
 Nogmaals drukken en de frequentie stappen worden aangepast door te draaien naar 1khz / 9khz.
 -
 Nogmaals drukken is terug naar het begin.
 Om het vermogen in het geheugen op te slaan dient men na verandering eerst de frequentie met 1khz te verhogen of te verlagen om het vermogen automatisch in het geheugen op te laten slaan.

TM-1-100 specificaties:

Voeding 200-240Vac 1A.
 Voedings aansluiting C14 2+PE.
 Minimaal opgenomen vermogen 10 watt.
 Maximaal opgenomen vermogen 240 watt
 -
 Frequentie 1215-1656 khz
 Draaggolf vermogen 0-40 watt.
 Maximale modulatie diepte 90% modulatie.
 Maximaal PEP vermogen 160 watt.
 Audio gevoeligheid 0-350mV
 Audio frequentie > 5,5khz -10khz -40db.
 -
 RF filter 1215-1656 khz > -60db.
 RF output 50Ohm UHF SO-239.
 Zekering 1,6A normaal 5x20mm.
 -
 Afmeting: 430x315x92mm
 Gewicht: +/- 5,1kg.
 Toegestane omgevings temperatuur 5-25 graden celcius

Frequentie:

De frequentie komt exact overeen met de LCD uitlezing geregeld door een DDS. De frequentie wordt ingesteld door de rotary knop met standaard 1khz.
 De frequentie wordt automatisch in het geheugen opgeslagen na 2 sec.

Audio:

Aan de achtezijde zit een XLR en 2 x tulp aansluitingen. Een equalizer of audio filter is noodzakelijk om binnen de 4,5 khz grenzen van uw vergunning te blijven.
 De zender is begrenst tot 5,5 khz modulatie de modulatie meter niet.

Antenne:

De antenne uitgang is 50ohm een swr 1:1 voor de beste werking. Sluit eerst de antenne of een dummyload aan voordat de zender word aanzet. Zorg voor voldoende antenne aarde maximaal 0.1 ohm.

Beveiligingen:

De zender heeft een swr beveiliging. Deze kan gereset worden met de "reset" knop. In de C14 2+PE aansluiting aan de achterzijde zit een algemene zekering 5x20mm 1,6A normaal.

Modulatie:

De modulatie diepte wordt weergegeven links onder in het menu in procenten. Standaard is 60-70%. Pieken worden gemeten alleen een gemiddelde audio. De waarde geldt alleen bij 100% vermogen.

PEP vermogen en modulatie:

Audio ingang signaal van 350mV vertegenwoordigd 90% modulatie diepte en het maximale PEP vermogen.

*Alleen in Nederland met vergunning te gebruiken.
 De zender is tot 5,5khz begrenst in zijn modulatie.
 Bied daarom altijd 9K00A3EGN modulatie aan.*

De Twin Master 1 is alleen geschikt voor de Nederlandse markt en mag alleen gebruikt worden op toegewezen frequenties.

Documentatie versie Juni 2018

Made by: Alldone Techniek Bussum Nederland

Bediening overzicht

Zorg er voor dat de antenne voldoende geard is maximaal 0,1 ohm bij 40 watt.

Sluit altijd eerst een antenne of dummyload aan voordat men de hoofdschakelaar aanschakeld.

Indien de swr beveiliging in werking is getreden is er een probleem met de antenne of apparatuur die op de antenne uitgang is aangesloten.


Gebruik een arrester surge protector als beveiliging tussen de zender en antenne.

Gebruik alleen een Daiwa CN101 meter andere meters kunnen sluiting veroorzaken.

Zorg er voor dat er voldoende ruimte is rondom de behuizing voor goede ventilatie.

Volume knop linksom is minder en rechtsom meer audio.

De bedienings knop heeft een druk/draai functie om naar de instellingen te gaan.



XLR aansluiting: 1= massa, 2= signaal , 3= n.c.

EG-Verklaring van Overeenkomst

Hierbij verklaar ik, Alldone Techniek,

dat het type radioapparatuur model TM-1-100 1215-1556kHz AM

conform is met Richtlijn 2014/53/EU

geharmoniseerde normen

EN-302-017 V2.1.1

EN-301-489-1, EN 301-489-11

conform is met RoHS

EN 50581:2012

conform de veiligheids eisen

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62311:2008

Deze verklaring wordt onder onze verantwoordelijkheid afgegeven.

Plaats en datum van afgifte:

Bussum 15 Juni 2018

Handtekening A. van Schaik

Eigenaar

Alldone Techniek, Adelheidsstraat 29, 1402WB Bussum

!! Pas op !!

Dit apparaat niet in de kliko werpen maar inleveren bij Alldone Techniek te Bussum of wegbrengen naar de milieustraat of het afvalscheidingsstation van uw gemeente.



Aanvullende informatie

!! De Twin Master serie is alleen geschikt voor de Nederlandse markt !!

!! Alleen te gebruiken in Nederland !!

!! Vergunningplicht !!

Toestemming Commissariaat voor de Media

Voor het uitzenden in de middengolfband is toestemming van het Commissariaat voor de Media nodig.

Aanvragen vergunning vindt U op:

<https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/formulieren>

	Reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door vakkundige personen. Probeer het apparaat niet te demonteren: Door modificering vervalt de garantie. Raak nooit de antenne aan als de zender is aangeschakeld.
	!! Draggers van pacemakers dienen hun artst te raadplegen alvorens het ingebruik nemen.!! Personen dienen tenminste 15 meter afstand te houden rondom de antenne als de zender is aangeschakeld. Hou het apparaat niet bij uw lichaam hou tenminste 10cm afstand.
	Dit apparaat is niet geschikt voor personen onder de 18 jaar.

Garantie

Bij de aankoop van dit product heeft u altijd een wettelijke garantie.

Ieder recht op garantie vervalt indien

- Zonder toestemming van Alldone Techniek, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal gebruik.
- Het geleverde wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Alldone Techniek door of namens de klant zijn verricht, komen nooit voor rekening van Alldone Techniek.

Aansprakelijkheid

Alldone Techniek is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Alldone Techniek. De aansprakelijkheid van Alldone Techniek overeenkomstig het voorgaande is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde apparatuur, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Alldone Techniek.